

CARESSI® Compositiet reinigen & onderhouden

Door het volgen van onderstaand stappenplan wordt uw composieten spoelbak op de juiste wijze gereinigd en onderhouden. Na deze behandeling zal de kleur van het composiet zich herstellen. Wij adviseren u deze 3 stappen 1x per jaar te herhalen voor optimaal resultaat, stap 1 en 2 kunt u meerdere keren per jaar herhalen.

Stap 1:



- Vernevel de *Sanitairreiniger Spray* over het te behandelen oppervlak.
- Laat het product **5 minuten** inwerken.
- Bewerk het geheel met een spons.
- Spoel het geheel grondig met water.
- De glans wordt versterkt door opwrijving met een schone droge doek.

Stap 2:



- Spray het te behandelen oppervlak gelijkmatig in met de *Quartz Intensive Cleaner*.
- Verdeel het product met een vochtige doek en laat het kort inwerken.
- Neem aansluitend met een vochtige doek de vervuiling weg.
- Gebruik een schone, pluisvrije doek om het geheel schoon te wrijven tot er geen strepen of sluier meer zichtbaar is.
- Bij sterke vervuiling het voorgaande herhalen, indien nodig met schuurborstel behandelen.

Stap 3:



- Breng met een doek of kwast een dunne laag Transformer Max aan op het gereinigde, droge oppervlak van de spoelbak.
- Laat het product **5 minuten** inwerken.
- Neem het overtollige product weg en boen droog met een pluisvrije doek in cirkelvormige bewegingen.
- Laat het behandelde oppervlak 24 uur rusten alvorens weer in gebruik te nemen.